

Handytex, tüm iç cephe tavan ve duvar yüzeylerinde kullanılabilen kullanıma hazır, akrilik esaslı dekorasyon macunudur. Farklı uygulama aletleri ve rulolar ile çok çeşitli desenler ve sonlama etkisi verebilen çok yönlü bir dekorasyon ürünüdür. Yüzeydeki kılcal çatlakları ve küçük lekeleri kapatabilen beyaz ve düzgün bir sonlama etkisi sağlar. Uygulaması oldukça kolay ve ekonomik bir üründür.

ÖZELLİKLER

Akrilik polimerlerin, pigmentlerin, kaliteli dolgu maddelerinin, küf ve mantar önleyici kimyasalların ve diğer katkı maddelerinin hassas formülasyonu ile üretilmiştir. Temel özellikleri;

- Kullanım kolaylığı sağlar
- Akrilik esastır
- Esnek yapıdadır
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir
- Kabarma ve dökülme yapmaz
- Çok yönlü uygulama yöntemleri mevcuttur

KULANIM ALANI

Beton, sıva, alçı, alçıpan, sunta, kontrplak, galvanizli çelik v.b. yüzeyler de dahil, bir çok iç cephe tavan ve duvar yüzeylerine kullanılabilir. Restoran, galeri, otel lobileri gibi mekânlar için ideal dekorasyon malzemesidir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeni yüzeyler: Yüzeyin tüm toz, kir ve yabancı maddelerden arındırılmış olduğundan emin olun. Ayrıca yüzeyin tuz, yağ, gres içermediğinden, kabarıklıkların olmadığından emin olun. Uygulama yapılmayacak tüm bitişik yüzeyleri koruyun. Tüm çatlaklar, boşluklar ve bozukluklar Terramix veya Handycoat INT ile tamir edilmelidir.

Eski yüzeyler: Uygulama yüzeyinin sağlam olduğundan emin olun. Yüzeyi su ve soda çözeltisiyle yıkayın, durulayın ve tamirat veya astarlamaya başlamadan önce kurumaya bırakın.

ASTARLAMA

Eski veya yeni yüzeylerin astarlanmasına gerek yoktur, ancak tozuma veya kabarma belirtisi gösteren yüzeyler ile alçı ve alçıpan yüzeylerde uygulama öncesi TERRACO Terrastar veya 1/5 oranında sulandırılmış Terrabond A ile astarlanması tavsiye edilir.

UYGULAMA

Kullanmadan önce malzemeyi iyice karıştırın. Hafif desen için malzeme %10 oranında sulandırılabilir. Tam uygulamaya geçmeden önce desen pratiği yapınız. Çalışılacak alan kadar malzemeyi yüzeye uygulayarak uygun desen aletiyle istenilen deseni oluşturunuz. Uygulama sırasında ek izleri oluşmaması için kenarların kurumamasına dikkat ediniz. 12-24 saatlik kuruma sonrası yüzey düz boya veya Fresco ve Handyplus gibi dekoratif kaplamayla sonlanabilir. Bunun için ilgili ürün bilgi formuna bakınız. Uygulama yapılacak yüzeylerin +5°C üstünde olmalıdır. Uygulamadan sonra tüm el aletleri su ile temizleyiniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

Handytex, 25, 15 ve 5 kg plastik kovalarda satışa sunulmaktadır. Doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolayınız. Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle saklanabilir.

Daha erken tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.

Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.

TEKNİK VERİLER

Ürün	Akrilik esaslı dekorasyon macunu
Bağlayıcılar	Akrilik
İnceltme	Gerektiğinde su ile
Yoğunluk	1,70
Dolgular	Öğütülmüş ve hassas sınıflandırılmış kalsit
Uygulama	Mala, fırça veya spatula ile
Tüketim	Desene bağlı olarak 0,6 – 1,2 kg/m ²
Kuruma	12-24 saat
Renk	Kırık beyaz
Ambalaj	25, 10 ve 5 kg plastik kovalar
Depolama	Orijinal açılmamış ambalajlarda 12 ay

TERRACO YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**Adres:** Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir**Tel:** +90 222 236 0423, **Faks:** +90 222 236 0425**E-mail:** terraco@terraco.com.tr**Web:** www.terraco.com.tr